

# Handleiding



## GIRO RONDE SPIEGEL

600/800/1000/1200 MM

### Installatie & gebruiksaanwijzing

**1**

Gebruik een waterpas om de locaties voor de montagegaten te markeren.

| Spiegel | Van gat tot gat |
|---------|-----------------|
| 600 mm  | 33 cm           |
| 800 mm  | 50 cm           |
| 1000 mm | 60 cm           |
| 1200 mm | 70 cm           |

Horizontal

**2**

Boor twee gaten van 0,75 cm in de muur voor montage, duw de pluggen in de gaten en draai de schroeven stevig vast.

**3**

Hang de spiegel op aan de twee ophangbeugels.

**4**

Om de kleurtemperatuur te veranderen raak je de touch schakelaar telkens <0,5 seconde zachtjes aan en langer dan 0,5 seconde om de helderheid aan te passen.

Warm White 2700K → Natural White 4000K → Daylight White 6000K

<10% → 100%

Onderhoud: gebruik bij het reinigen van de spiegel een zachte, droge, niet-schurende doek terwijl de stroom is uitgeschakeld. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Belangrijk: schakel tijdens installatie en onderhoud altijd de stroomtoevoer uit.

\* Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Afwijkingen van de producten zijn mogelijk.

\* Check voor montage of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.